GARANTI FÖR PRODUKTER AV LINDAB MAGESTIC (Zink-Magnesium)

2026-09-01

OMFATTNING

Denna garanti omfattar genomrostning (teknisk) i enlighet med nedanstående villkor på material specificerade i tabell 1. Produkter av material som inte är listat omfattas inte av garantin.

Lindab garanterar att produkten inte perforeras av genomrostning som kan leda till läckage inom garantitiden. Lindab Magestic är ett känsligt material estetiskt, tänk på att använda rena handskar vid montering samt undvik lagring utomhus då vitrost eller svartrost lätt uppstår.

Lindab Magestic är ett levande material och patineras över tid, men beroende på miljö kan det ta olika tid och det behöver inte bli ett jämt resultat av patineringen. Därav kan inga estetiska garantier gällande detta material lämnas.

Garantitiden räknas från det datum Lindab levererat produkten till Lindabs kund (”Köparen”) och under den tid som anges i nedanstående tabell för respektive produkt ("Garantitiden”).

Tabell 1

Beläggning	Användningsområde	Garanti för genomrostning (teknisk) Korrosivitetsklass*		
		C1-C3	C4	C5 (marin)
ZM310	Bandtäcknings- och beslagsplåt, Tak o väggplåt	20 år	15 år	
ZM310	Takavvattning	10 år	10 år	
ZM310	Reglar, Balkar, Läkt	20 år	15 år	10 år
ZM120	Högprofil, reglar, balkar	15 år	10 år	

*Se Tabell 3 Korrosivitetsklasser

VILLKOR

Garantin gäller inte:

A. I särskilt korrosiv eller aggressiv miljö där exempelvis korrosiva kemikalier finns i luften, ångor eller rök, eller där kondensation, hög salthalt, kalk, aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka ytan.

B. Om lutningen på taket eller annan yta är mindre än 1:16 (3,6º) så att vatten inte kan rinna av fritt från alla ytor.

C. Om produktens yta på något sett skadats mekaniskt eller kemiskt.

D. Om produkten är monterad närmare än 300 meter från hav med hög salthalt eller på annat sätt utsätts för hög salthalt.

E. Om produkten inte hålls torr under lagring eller lagras i närheten av, respektive har kontakt med, korrosiva material.

F. Om produkten har varit i kontakt med koppar, tryckimpregnerat trä, bly, cementputs, järnvitriol eller kol. Även vätskeutströmning från kopparrör, bly, ädelträer, skiffer och bitumen måste undvikas. Bitumen finns i takpapp och denna kan användas utan problem under en bandtäckning dock.

G. Om smutsansamlingar inte regelbundet plockats bort eller material i regnskugga (där plåten inte sköljs ren av regn) inte tvättats av och inspekterats minst en gång varje år. I C4 miljö måste avtvättning ske betydligt oftare, tänk ”varje gång det regnar”, gör en bedömning beroende på hur utsatt miljön är. I de tuffaste miljöerna måste tvätt ske minst 3-4 gånger/år.

H. Om årlig inspektion eller underhåll inte sköts på ett professionellt sätt.

I. Om produkten kommit i kontakt med våt cement, vått virke eller jord.

J. Om produkten utsatts för konstant väta pga. felmontage eller dålig renhållning.

K. Om montering och underhåll inte har skett på ett fackmannamässigt sätt och i övrigt enligt gällande anvisningar.

L. Produkten är skadad på grund av felaktig hantering eller lagring t.ex. om utomhuslagring skett och utan fritt luftflöde eller om materialet utsatts för stora temperaturväxlingar (utomhus såväl som inomhus).

Tillägg för bandtäckning och beslag

Garantin gäller inte om falsslutaren har skadat produktens yta eller om falsolja som hamnat på plåten inte har torkats bort.

Garantin gäller inte, om inte underlagspappen plåtens läggs på är godkänd enligt AMA.

Tillägg för takavvattning

Garantin gäller inte om lutningen på rännan är mindre än 2,5 mm/m eller om takavvattningen monterats på ett sätt som gör att vatten samlas och inte fritt kan rinna undan.

Tillägg avseende eftermontage av solcellspanel

Garantin gäller inte vid montage av solcellspaneler eller andra produkter/system på tak och/eller fasad som är beklädda med Lindabs produkter om inte Köparen kan visa att skadan inte är hänförlig till, eller har påverkats eller förvärrats av, montaget av solcellspaneler eller andra produkter/system.

I händelse av reklamation får Köparen själv stå för eventuell demontering och återmontering av eftermonterade solceller.

Lindab rekommenderar att Köparen eller slutkunden alltid kontaktar en konstruktör, eller annan lämplig fackman, innan montage av solcellspaneler eller andra produkter/system utförs på tak beklädda med Lindabs produkter för bedömning av aktuellt montage.

REKLAMATION

Fel i produkten får inte åberopas om inte reklamation sker till Lindab inom sex (6) månader från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts och under alla omständigheter senast innan Garantitiden för den aktuella produkten löpt ut.

Köparen ska inkomma med reklamation till Lindab enligt denna garanti. Slutkund har dock rätt att inkomma med reklamation enligt denna garanti direkt till Lindab om Köparen har upphört med sin verksamhet, exempelvis vid Köparens konkurs eller likvidation, samt slutkund kan visa att reklamationen avser produkter från Lindab. Materialet ska alltid kunna identifieras med Köparens ordernummer från beställningen/köpet hos Lindab samt där tillhörande fakturakopia eller genom att annan inköpshandling från Lindab uppvisas.

Lindab eller den representant Lindab utser skall äga rätt att besiktiga materialet monterat på plats.

ERSÄTTNING

Vid godkänd reklamation åtar sig Lindab att svara för kostnaderna, helt eller delvis beroende på produktens ålder, för leverans av ny produkt som ersättning för defekt produkt. Garantin förlängs inte för ersatt produkt utan gäller under återstoden av ursprunglig garantitid.
Lindabs ansvar tar hänsyn till ålder och återstående livslängd. Nedanstående riktlinjer, tabell 2, tillämpas av Lindab rörande åldersavdrag. Med ny plåt avses kostnaden för ny produkt. Ursprungsfakturans belopp anger index 100 enligt nedanstående tabell.

Tabell 2

Tid år*	Ny plåt ersättning %
0-10	100
11-20	50

*Under förutsättning att angiven tid omfattas av garantitiden enligt tabell 1.

Lindab har inget ansvar för fel utöver vad som föreskrivs ovan och köparen äger inte rätt att göra gällande några andra anspråk. Detta gäller varje kostnad och förlust som felet kan orsaka eller medföra inklusive kostnad för arbete i samband med byte av material samt produktionsbortfall, utebliven vinst och andra direkta eller indirekta kostnader.

Tabell 3 Korrosivitetsklasser

Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2:2017, med hänsyn till atmosfärens korrosivitet samt miljöexempel.

Korrosivi-tetsklass	Miljöns korrosivitet	Exempel på typiska miljöer	
		Utomhus	Inomhus
C1	Mycket liten	-	Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, t ex kontor, affärer, skolor, hotell.
C2	Liten	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.	Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt luftföroreningar, t ex (*ej uppvärmda*) sporthallar, lagerlokaler.
C3	Måttlig	Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.	Utrymmen med måttlig luftfuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex bryggerier, mejerier, tvätterier, uppvärmda ishallar.

C4	Stor	Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden.	Utrymmen med hög luftfuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex. kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv, ej uppvärmda ishallar.
C5	Mycket stor	Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Kustområden med stor mängd salt i luften.	Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.
CX	Extrem	Industriella områden med extrem luftfuktighet och aggressiv, subtropisk eller tropisk atmosfär. Offshoreområden med stor mängd salt i luften.	Utrymmen med extrem luftfuktighet och aggressiv atmosfär.